


Stoßgriff 14, 19, 25 oder 32 mm Ø, 125, 300 oder 650 mm lang, mit 4 Kröpfungen, zur einseitigen oder paarweisen Befestigung

27 = Edelstahl rostfrei mattgebürstet



	14 mm Ø	19 mm Ø	25 mm Ø	32 mm Ø
<p>Achsenmaß 125 mm</p>	DL590	DL608		
<p>d line Design Stoßgriff, ... mm Materialstärke, <u>125 mm lang</u>, zur einseitigen Befestigung auf Glas-/Holz- oder Metalltüren, inkl. Befestigungsmaterial (Zweilochschrauben), Türstärke ... mm</p>				
<p>Achsenmaß 300 mm</p>	DL591	DL610	DL25-610	DL32-610
<p>d line Design Stoßgriff, ... mm Materialstärke, <u>300 mm lang</u>, zur einseitigen Befestigung auf Glas-/Holz- oder Metalltüren, inkl. Befestigungsmaterial (Zweilochschrauben), Türstärke ... mm</p>				
<p>Achsenmaß 650 mm</p>	DL592	DL611	DL25-611	DL32-611
<p>d line Design Stoßgriff, ... mm Materialstärke, <u>650 mm lang</u>, zur einseitigen Befestigung auf Glas-/Holz- oder Metalltüren, inkl. Befestigungsmaterial (Zweilochschrauben), Türstärke ... mm</p>				
<p>Achsenmaß 125 mm</p>	DL593	DL609		
<p>d line Design Stoßgriff, ... mm Materialstärke, <u>125 mm lang</u>, zur paarweisen Befestigung auf Glas-/Holz- oder Metalltüren, mit 8 mm Gewindestiften, Türstärke ... mm</p>				
<p>Achsenmaß 300 mm</p>	DL594	DL612	DL25-612	DL32-612
<p>d line Design Stoßgriff, ... mm Materialstärke, <u>300 mm lang</u>, zur paarweisen Befestigung auf Glas-/Holz- oder Metalltüren, mit 8 mm Gewindestiften, Türstärke ... mm</p>				
<p>Achsenmaß 650 mm</p>	DL595	DL613	DL25-613	DL32-613
<p>d line Design Stoßgriff, ... mm Materialstärke, <u>650 mm lang</u>, zur paarweisen Befestigung auf Glas-/Holz- oder Metalltüren, mit 8 mm Gewindestiften, Türstärke ... mm</p>				

Bohrungen für Ganzglastüren:

Stoßgriff Ø 14 mm :Bohrung Ø 12 mm(Gewindestift M8)

Stoßgriff Ø 19 mm :Bohrung Ø 12 mm(Gewindestift M8)

Stoßgriff Ø 25 mm :Bohrung Ø 14 mm(Gewindestift M10)

Stoßgriff Ø 32 mm :Bohrung Ø 16 mm(Gewindestift M12)


Bitte immer Türstärke angeben!

# d line

Knud Holscher Design

Stoßgriff 14, 19, 25 oder 32 mm Ø, 125, 300 oder 650 mm lang, mit 4 Kröpfungen, zur einseitigen oder paarweisen Befestigung

27 = Edelstahl rostfrei mattgebürstet



14 mm Ø      19mm Ø      25 mm Ø      32 mm Ø



DL596      DL622

d line Design Stoßgriff, ... mm Materialstärke, 125 mm lang, zur einseitigen Befestigung (durchschrauben) mit metrischem Innengewinde, ohne Befestigungsschrauben



DL597      DL614      DL25-614      DL32-614

d line Design Stoßgriff, ... mm Materialstärke, 300 mm lang, zur einseitigen Befestigung (durchschrauben) mit metrischem Innengewinde, ohne Befestigungsschrauben



DL598      DL615      DL25-615      DL32-615

d line Design Stoßgriff, ... mm Materialstärke, 650 mm lang, zur einseitigen Befestigung (durchschrauben) mit metrischem Innengewinde, ohne Befestigungsschrauben



DL602      DL624

d line Design Stoßgriff, ... mm Materialstärke, 125 mm lang, zur einseitigen Befestigung auf Holztüren (aufschrauben), mit Befestigungsbuchse, ohne Befestigungsschrauben



DL603      DL618      DL25-618      DL32-618

d line Design Stoßgriff, ... mm Materialstärke, 300 mm lang, zur einseitigen Befestigung auf Holztüren (aufschrauben), mit Befestigungsbuchse, ohne Befestigungsschrauben



DL604      DL619      DL25-619      DL32-619

d line Design Stoßgriff, ... mm Materialstärke, 650 mm lang, zur einseitigen Befestigung auf Holztüren (aufschrauben), mit Befestigungsbuchse, ohne Befestigungsschrauben

Sonderlängen, Zubehör etc. siehe nächste Seite

Bitte immer Türstärke angeben!

Stoßgriff 14, 19, 25 oder 32 mm Ø, 125, 300 oder 650 mm lang,  
mit 2 Kröpfungen, zur einseitigen oder paarweisen Befestigung

27 = Edelstahl rostfrei mattgebürstet



Mögliche Sonderlängen:


Stoßgriff Ø 14 mm :von 125 - 2000 mm Achsmaß

Stoßgriff Ø 19 mm :von 125 - 2000 mm Achsmaß

Stoßgriff Ø 25 mm :von 300 - 2000 mm Achsmaß


Stoßgriff Ø 32 mm :von 300 - 2000 mm Achsmaß

Bei Überlängen zusätzliche Abstandhalter erforderlich!



D 202

Edelstahlrosette 30 mm Ø, 2 mm Materialstärke, für einseitige  
Befestigung mit Holzschrauben, ist auf Wunsch für Stoßgriffe  
mit 14 und 19 mm Ø erhältlich



D 203

Edelstahlrosette 30 mm Ø, 2 mm Materialstärke,  
für paarweise Befestigung mit 8 mm Gewindeschrauben bzw. -bolzen,  
ist auf Wunsch für Stoßgriffe mit 14 und 19 mm Ø erhältlich



D 194

Zweilochschrauben für Stoßgriffe 14 und 19 mm Ø

D 294

Länge 30 mm, 8 mm Ø

D 394

Länge 60 mm, 8 mm Ø

Länge 90 mm, 8 mm Ø



D 25-30

Zweilochschrauben für Stoßgriffe 25 mm Ø

D 25-60

Länge 30 mm, 10 mm Ø

D 25-90

Länge 60 mm, 10 mm Ø

Länge 90 mm, 10 mm Ø



D 493

Zweilochschrauben für Stoßgriffe 32 mm Ø

D 494

Länge 30 mm, 12 mm Ø

D 495

Länge 60 mm, 12 mm Ø

Länge 90 mm, 12 mm Ø

Bitte immer Türstärke angeben!